

Lirika

Beschrijving

Lirika is een eenvoudig, compact en krachtig apparaat, ideaal voor op kantoor en in kleine horecazaken.


Het heeft moderne en strakke lijnen, is uitgerust met grote water- en koffiereservoirs en is ongelooflijk gemakkelijk te gebruiken.

Lirika, Lirika Plus en Lirika OTC zijn de beste uiting van de knowhow van Secco, in drie versies die een geconcentreerde mix van topkwaliteit en prestaties bieden.

Met het brede scherm (in de OTC-versie met volledig hertekende iconen) kan de gebruiker kiezen tussen espresso of koffie en warm water of stoom die wordt afgegeven via een aparte pijpje (stoom niet beschikbaar in de OTC-versie).

Ze kunnen ook romige en lekkere cappuccino en latte macchiato maken, ook met het "One Touch"-systeem in Lirika OTC, dankzij de innovatieve "Pinless Wonder"-cappuccinatore.

Alle modellen zijn uitgerust met het pre-brewingsysteem, een boiler van klasse A, keramische maalbladen en een uitneembare zetgroep (met instelling van de aroma-intensiteit in de OTC- en Plus-versies), om reiniging en onderhoud te vergemakkelijken.



Belangrijkste kenmerken

- One-Touch Cappuccino (OTC-versie)
- Saeco-zegroep, met instelbare sterkte (OTC- en Plus-versies)
- Hypermoderne interface: Grafisch 3-kleurendisplay (2 kleuren in de OTC-versie) met duidelijke knoppen
- Uitgebreid, gemakkelijk in te stellen programmeermenu
- Professionele homologatie
- Grote capaciteit : 2,5 l water; 500 g koffiebonen
- Zeer slanke (breed : 21,5 cm)



Lirika

Lirika Plus

Lirika OTC

Technische gegevens

Structurele specificaties

Afmetingen (b x h d)	215 x 370 x 429 mm	215 x 370 x 429 mm	215 x 370 x 429 mm
Gewicht	8 kg	8 kg	8 kg
Kleur	Noire - Zwart	Argenté - Zilver	Gris foncé - Donkergrijs
Onderstel	Geverfd ABS met metalen rooster	Geverfd ABS met metalen rooster	Geverfd ABS met metalen rooster
Elektrische eigenschappen			
Stroomtoevoer	220-240-120V/50-60 Hz	220-240-120V/50-60 Hz	220-240 V/50-60 Hz
Geabsorbeerd vermogen	1850 W	1850 W	1850 W
Hydraulische eigenschappen			
Boiler materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Hydraulisch systeem	Enkel circuit	Enkel circuit	Enkel circuit
Warmwater-/stoompijpje	Met Pannarello	Met Tuono	Speciaal daartoe voorzien warmwaterpijpje (geen stoom)
Pompdruk	15 bar	15 bar	15 bar
Wateeraansluitingen			
Wateroever	Watertank	Watertank	Watertank
Wateraansluiting	Nee	Nee	Nee
Inhoud van de bakjes			
koffieboonreservoir	500 gr	500 gr	500 gr
Watertank	2,5 L, verwijdebaar	2,5 L, verwijdebaar	2,5 L, verwijdebaar
Capaciteit afvalbak	15	15	15
Overige specificaties			
Cappuccinatore	Pannarello op het stoompijpje	Tuono op het stoompijpje	Pinless Wonder; volledig automatisch
Koffiegroep	Verwijdebaar	Verwijdebaar	Verwijdebaar
Koffiemolen	Keramisched molens	Keramisched molens	Keramisched molens
Instelling van de koffie	Ja	Ja	Ja
Aanpassing van de sterkte van de koffie	Aroma vastgelegd	Ja (light 6,5, medium 8, sterk 10)	Ja (light 6,5, medium 8, sterk 10)
Elektronische pre-brewing	Ja	Ja	Ja
Gelijktijdige afgifte van 2 bekertjes koffie	Ja	Ja	Ja
In de hoogte instelbare koffieverdeler	Ja (105 - 145 mm)	Ja (105 - 145 mm)	Ja (105 - 145 mm)
Mogelijkheid om latte-macchiato glazen (14 cm) te gebruiken	Ja	Ja	Ja
Lekbak	Verwijdebaar	Verwijdebaar	Verwijdebaar
Aantal rechtstreekse selecties	4	4	4
Dranken	Espresso, koffie, warm water; stoom	Espresso, koffie, warm water; stoom	Espresso, koffie, cappuccino, latte macchiato (rechtstreekse selecties), warm water en melk (uit het menu)
Ontkalking	Manueel	Manueel	Manueel
Mini-Cleanfunctie	Nee	Nee	Ja
Interface			
Grafisch display met iconen en tekstboodschappen	Ja	Ja	Ja
Programmeermenu	Ja	Toegang via speciale knop	Toegang via speciale knop
One touch cappuccino / latte macchiato	Nee	Nee	Ja
Certifications			
Energieklasse	A	A	A
Professionele certificatie (60335-2-75)	Ja	Ja	Ja